JOTA SWITZERLAND

jota on the spot

jota Podologie
Safe-Edge Instrumente

Neue Instrumente für die exakte und verletzungs-freie Fusspflege und Fussbehandlung.

› Die speziellen „Safe Edge“ Instrumente minimieren die Verletzungsgefahr auch bei Risikopatienten. (Diabetikern)

› Rostfreier Stahl, natürliche Diamanten und Schweizer Präzision - Für eine erfolgreiche Behand lung und beste Resultate!




podologie

jota on the spot

jota Podologie
Safe-Edge Instrumente

Die "Safe Edge" Konstruktion sorgt für höchste Sicherheit während der Behandlung und verhindert Haut- oder Nagelverletzungen.

Top Grinder P837T.104.052 806104179523052





Safe-Edge: runder, kantenfreier Übergang




L = 7,0 **Ø = 052**

Für eine gezielte Behandlung von erkrankten, verdickten und deformierten Nägeln.

- Stirnseitig diamantiert
- runder, kantenfreier Übergang von Stirnfläche zur Seite
- kein Kontakt der Schleiffläche mit der angrenzenden Haut
- minimiert die Verletzungsgefahr
- ideal geeignet zur Behandlung von Risiko-Patienten

Side Grinder P837S.104.055 806104147523055





Safe-Edge: runder, kantenfreier Übergang



L = 7,0 **Ø = 055**

Optimal zum sicheren Arbeiten an Nagelränder und Nagelbetten.

- glatte, nicht schleifende Stirnseite
- runder, kantenfreier Übergang von Stirnfläche zur Seite
- sicheres Beschleifen bis an den Nagelrand
- kein unerwünschter Hautkontakt
- minimiert die Verletzungsgefahr
- ideal geeignet zur Behandlung von Risiko-Patienten

abgerundete Kante, minimiert Hautschäden	**angefaste Kante, kann zu Schädigungen der Haut führen**



Round-Edge Grinder P837R.104.055 806104157523055





L = 7,0 **Ø = 055**

Die perfekte Ergänzung zur Entfernung von Hornhaut und zur Beschleifung und Glättung der Nägel.

- runder, kantenfreier Übergang von Stirnfläche zur Seite
- sichere Handhabung
- perfekt für Hornhaut und Nagelflächen

Empfohlene Anwendungsdrehzahl: 5.000 - 10.000 min-1

Bei Anwendung der Trockentechnik empfehlen wir aufgrund der Temperaturentwicklung, ebenso wie bei Risikopatienten zur Risikominimierung, die Drehzahl herabzusetzen.

108002.5950.0261 - 06/2017

CE 0483

JOTA AG Rotary Instruments
Hirschensprungstrasse 2, 9464 Rüthi, Switzerland
Phone +41 (0)71 767 79 99, Fax +41 (0)71 767 79 97
info@jota.ch, **www.jota.ch** SWITZERLAND

Zertifiziertes QM-System mdc ISO 13485

Zertifiziertes QM-System mdc ISO 9001

podologie